



**Π.Ψυλλάκης & Σια Cavomit Ο.Ε.**  
Κατασκευές μηχανημάτων, πώλησης  
υλικών θερμοτυπίας & ολογραμμάτων  
Δημοκρατίας 7, 134 51 Καματερό, Αθήνα  
Τηλ: 210-2381949 / 210-2319627  
E-mail: [cavomit5@gmail.com](mailto:cavomit5@gmail.com)  
Website: [www.cavomit.gr](http://www.cavomit.gr)

## Holo Flexo K-300X2 Pack To Pack

Η **Cavomit** παρουσιάζει ένα νέο μηχάνημα για εκτύπωση θερμοτυπίας και ολογραμμάτων καθώς και για αναγλυφοτυπία πάνω σε μηχανογραφικά έντυπα. Το μηχάνημα δέχεται μηχανογραφικά έντυπα όλων των διαστάσεων και μπορεί να κάνει εκτύπωση θερμοτυπίας 40X40 mm. Έχει επίσης την δυνατότητα εκτύπωσης τρισδιάστατων εικόνων ασφαλείας (ολογραμμάτων) διαστάσεων 40X40 mm. Δυνατότητα εκτύπωσης: **14.000** έντυπα την ώρα.



Ο ηλεκτρικός πίνακας της μηχανής είναι κατασκευασμένος με τα πλέον σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα και διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόγραμμα windows 7 Pro. για τον απλό και εύκολο προγραμματισμό όλων των συστημάτων.



Η μηχανή έχει δύο τράκτορες που συνδυάζονται με ένα σερβοκινητήρα υψηλής τεχνολογίας για τον ακριβή προγραμματισμό του βήματος των μηχανογραφικών εντύπων.



Το μηχάνημα διαθέτει ένα σύστημα πεπιεσμένου αέρα το οποίο δίνει την δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης του εμβόλου με μεγάλη ακρίβεια.



### Τεχνικές προδιαγραφές Cavomit Holo Flexo K-300X2

Λειτουργία / εκτύπωση	Αυτόματη - χειροκίνητη
Μέση παραγωγικότητα	7.000 X 2 = 14.000 εκτυπώσεις ανά ώρα
Μέγιστο πλάτος μηχανογραφικού εντύπου	300 mm x 2
Min / max διάσταση μεταφοράς χαρτιού	1 ίντσα - 99 ίντσες
Προδιαγραφές θερμαινόμενης πλάκας	2 ζώνες, 2 αντιστάσεις των 200W η κάθε μία
Ρύθμιση θερμοκρασίας	Μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή
Πάχος κλισέ	6,35 - 7,00 mm
Γενική ισχύς	Max. 1800W, 12 Amp.
Ισχύς - αντιστάσεις	2X 200 W η κάθε κεφαλή εκτύπωσης
Τάση λειτουργίας	380/460V, 50/60Hz
Ανεξάρτητα βηματικά μοτέρ	Διάφορα προγράμματα
Ανεξάρτητο servo μοτέρ	Λειτουργία Normal / Hologram
Μέγιστη εξωτερική διάμετρος ταινίας	110 mm σε 1" (25mm) καρούλι
Μέγιστη εξωτερική διάμετρος χρησιμοποιημένης ταινίας	110 mm σε 1" (25mm) καρούλι
Ανοχή εκτύπωσης ολογράμματος	Ανώτατο +/- 0,2 μη αθροιστικό
Διαστάσεις HOLO FLEXO δύο κεφαλών	240 x 120 x 180 cm