



Π.Ψυλλάκης & Σια Cavomit Ο.Ε.

Κατασκευές μηχανημάτων, πώλησης υλικών θερμοτυπίας & ολογραμμάτων Δημοκρατίας 7, 134 51 Καματερό, Αθήνα Τηλ: 210-2381949 / 210-2319627

E-mail: cavomit5@gmail.com

Website: www.cavomit.gr


Holo Flexo K-500X1+1

Η Cavomit κατασκεύασε ένα μηχάνημα για εκτύπωση θερμοτυπίας, ολογραμμάτων, αναγλυφοτυπίας καθώς και θερμικής εκτύπωσης (Barcode) επάνω σε μηχανογραφικά έντυπα.

Το μηχάνημα δέχεται μηχανογραφικά έντυπα όλων των διαστάσεων και μπορεί να κάνει εκτύπωση θερμοτυπίας 40X40 mm. Έχει επίσης την δυνατότητα εκτύπωσης τρισδιάστατων εικόνων ασφαλείας (ολογράμματα) διαστάσεων 40X40 mm. Η θερμική εκτύπωση (Barcode) προηγείται της εκτύπωσης ολογράμματος ή θερμοτυπίας. Δυνατότητα εκτύπωσης: 7.000 έντυπα την ώρα.




Ο ηλεκτρικός πίνακας της μηχανής είναι κατασκευασμένος με τα πλέον σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα και διαθέτει οθόνη αφής για τον απλό και εύκολο προγραμματισμό όλων των συστημάτων.



Το πατάρι εισαγωγής μηχανογραφικών εντύπων διαθέτει τρεις μπάρες ευθυγράμμισης και μία ειδική βούρτσα τανυσμού μηχανογραφικού εντύπου.



Το Holo Flexo K-500X1+1 διαθέτει μία δεύτερη οθόνη αφής η οποία προγραμματίζει με μεγάλη ακρίβεια το σύστημα θερμικής εκτύπωσης (Barcode).



Η κεφαλή θερμικής εκτύπωσης (Barcode) μπορεί να κινηθεί προς όλες τις κατευθύνσεις και ρυθμίζεται με μεγάλη ακρίβεια.




Σύστημα τροφοδοσίας ταινίας ολογράμματος και έλεγχος τανυσμού στην εκτυπωτική μονάδα.



Σύστημα κυλίνδρου βηματικού κινητήρα για περιτύλιξη άχρηστης ταινίας ολογράμματος.



Η μηχανή έχει έναν τράκτορα που συνδυάζεται με έναν σερβοκινητήρα υψηλής τεχνολογίας για τον ακριβή προγραμματισμό του βήματος των μηχανογραφικών εντύπων.



Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο πατάρι εξαγωγής μηχανογραφικού εντύπου.



Ηλεκτρικός διακόπτης που ρυθμίζει το πατάρι εξαγωγής μηχανογραφικού εντύπου.



Το μηχάνημα διαθέτει ένα μετρητή πίεσης ο οποίος δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης του εμβόλου με μεγάλη ακρίβεια.



Τεχνικές προδιαγραφές Cavomit Holo Flexo K-500X1+1

Λειτουργία / εκτύπωση	Αυτόματη - χειροκίνητη
Μέση παραγωγικότητα	7.000 εκτυπώσεις ανά ώρα
Μέγιστο πλάτος μηχανογραφικού εντύπου	600 mm
Min / max διάσταση μεταφοράς χαρτιού	1 ίντσα - 99 ίντσες
Προδιαγραφές θερμαινόμενης πλάκας	40x45 mm, 2 αντιστάσεις x 200W η κάθε μία
Ρύθμιση θερμοκρασίας	Από οθόνη αφής
Πάχος κλισέ	6,35 - 7,00mm
Γενική ισχύς	Max. 1800W, 10 Amp.
Ισχύς - αντιστάσεις	200W
Τάση λειτουργίας	380/460V, 50/60Hz
Ανεξάρτητα βηματικά μοτέρ	Διάφορα προγράμματα
Ανεξάρτητο servo μοτέρ	Λειτουργία Normal / Hologram
Μέγιστη εξωτερική διάμετρος της ταινίας	120 mm σε 1" (25mm) καρούλι
Μέγιστη εξωτερική διάμετρος χρησιμοποιημένης ταινίας	120 mm σε 1" (25mm) καρούλι
Ανοχή εκτύπωσης ολογράμματος	Ανώτατο +/- 0,2 μη αθροιστικό
Διαστάσεις HOLO FLEXO K-500X1+1	240 x 120 x 180 cm
Διάσταση εκτύπωσης Thermal Transfer Overprint	107 mm
Βάρος	95 kg