



Π.Ψυλλάκης & Σια Cavomit Ο.Ε.
Κατασκευές μηχανημάτων, πώλησης
υλικών θερμοτυπίας & ολογραμμάτων
Δημοκρατίας 7, 134 51 Καματερό, Αθήνα
Τηλ: 210-2381949 / 210-2319627
E-mail: cavomit5@gmail.com
Website: www.cavomit.gr

(ST.61X86) Rabolini Imperia Ηλεκτρονικό Σύστημα Θερμοτυπίας για Στάντσερς

Το ηλεκτρονικό σύστημα θερμοτυπίας **(ST.61X86) Rabolini Imperia** με στάνταρ δύο τραβηχτικούς κυλίνδρους (και δυνατότητα αναβάθμισης σε τέσσερις) κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της εταιρείας **Cavomit**. Τοποθετείται πάνω σε μηχανή **(Rabolini Imperia)** η σε οποιαδήποτε άλλη μηχανή η οποία επισκευάζεται και συντηρείται πλήρως και φέρει εγγύηση από την εταιρεία **Cavomit**. Το νέο μοντέλο θερμοτυπικού συστήματος **Μηχανικό η Ηλεκτρονικό** τοποθετείτε στην εταιρεία μας.



Θερμαινόμενη πλάκα:

Η θερμαινόμενη πλάκα πάχους **(16)** mm είναι μονοκόμματα και κατασκευασμένη από ειδικό θερμοεπαγωγικό κράμα ολικής κάλυψης.

Βρίσκεται μόνιμα τοποθετημένη μέσα σε εκτυπωτικό τελάρο επιτρέποντας την εντός ελαχίστου χρόνου την αντικατάστασή της από το τελάρο **(κοπής) (πίκμασης)** αναγλυφοτυπίας **(γκοφρέ)**.

Ή από δεύτερη θερμαινόμενη πλάκα.

Η απαιτούμενη ακρίβεια στη θερμοκρασία ανάλογα από την διάσταση της μηχανής εκτύπωσης επιτυγχάνεται στο σύστημα από **(3)** έως **(18)** παράλληλων αντιστάσεων ταχείας αποδόσεως, από **(1)** έως **(6)** ανεξάρτητες ζώνες μη ομοιόμορφα κατανομημένες, που ελέγχονται από **(1)** έως **(6)** ηλεκτρονικά όργανα θερμοκρασίας.

Εκτός από τα μηχανικά συστήματα και τα ηλεκτρονικά συστήματα έχουν ένα ηλεκτρικό πίνακα. Στα ηλεκτρονικά συστήματα είναι τοποθετημένο ένα **Laptop** με **Windows 10** για τον προγραμματισμό και την λειτουργία της θερμοτυπικής μηχανής.

CAVOMIT ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΤΑΝΤΣΕΣ 35X50 50X70 70X100	
Μέγιστες διαστάσεις χαρτιού, cm:	35X50 50X70 70X100
Ελάχιστες διαστάσεις χαρτιού cm:	Ανάλογα με το μοντέλο
Μέγιστο πάχος χαρτιού, gr:	600 gr
Ελάχιστο πάχος χαρτιού, gr:	70 gr
Εναλλακτικός χειρισμός:	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ / ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ Ανάλογα με το μοντέλο
Ταχύτητα χειρισμού:	500 ΩΣ 2000
Ταχύτητα λειτουργίας θερμοτυπικής εργασίας:	500 ΩΣ 2000
Διαστάσεις θερμαινόμενης πλάκας, cm:	Ανάλογα με το μοντέλο
Καθαρή επιφάνεια θερμοτυπίας, cm:	Ανάλογα με το μοντέλο
Αριθμός ζωνών θέρμανσης / Αριθμός αντιστάσεων:	Ανάλογα με της διαστάσεις του μοντέλου
Υψος εκτυπωτικών ΚΛΙΣΕ, mm:	1,63 – 2,5 – 3,00 & 7,00 χιλ.
Εσωτερική τροφοδοσία foil, mm:	από 1 παράλληλο άξονα διαμέτρου 15 mm
Μέγιστη εξωτερική διάμετρος ταινίας foil, mm:	60 – 90 χιλ. σε (καρούλι) 25 χιλ. Ανάλογα με το μοντέλο
Μέγιστο πλάτος του ρολού foil, mm πλήρους πλάτους:	Ανάλογα με το μοντέλο
Μέγιστο πλάτος του ρολού foil, mm:	Ανάλογα με το μοντέλο
Σύστημα οδήγησης τραβηχτικών κυλίνδρων:	Ανάλογα με το μοντέλο
Μήκος βήματος τραβηχτικών κυλίνδρων, mm:	από 0,1 ως 999,9 ανά κύκλο Ανάλογα με το μοντέλο
Αριθμοί κύκλων:	από 0,1 ως 999,9 Ανάλογα με το μοντέλο
Εναλλακτικός τρόπος λειτουργίας:	MECHANIC NORMAL & HOLO
Τυλκτικά χρησιμοποιημένου foil:	συγχρονισμένα με ιμάντες στα Stepper motor
Μέγιστη εξωτερική διάμετρος χρησιμοποιημένου foil:	140 σε πυρήνα 25 mm
Ενεργοποίηση ασφάλειας:	ακαριαίο σταμάτημα των λειτουργιών
Τύπος μοτέρ:	AC 230-440, 50-60 HZ, τριφασικό Ανάλογα με το μοντέλο
Ίπποι μοτέρ:	Ανάλογα με το μοντέλο
Συνολική ενέργεια:	Ανάλογα με το μοντέλο
Ικανότητα θέρμανσης:	Ανάλογα με το μοντέλο
Τάση:	3 X 440,50 HZ
Απαιτούμενη καλωδίωση:	3-φασικό, ουδέτερο, γείωση (5 στοιχείων)
Φυσικές διαστάσεις cm:	Ανάλογα με το μοντέλο
Βάρος, kg:	Ανάλογα με το μοντέλο